

## 00665 – HYDROCLEANER

### Средство для удаления силикона медленное

---



Продукт готов к применению



Протрите промышленной бумагой/тканью

---

#### ОПИСАНИЕ

Медленное водоразбавляемое средство для удаления силикона с антистатическим эффектом.

---

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Удаляет силиконовые загрязнения и обладает антистатическим эффектом. Подходит для очистки металлических поверхностей и предварительной очистки лакокрасочных покрытий. Применяется для обезжиривания небольших металлических участков. Для обезжиривания больших металлических участков используйте 00695 Средство для удаления силикона медленное.

Рекомендуется применять перед нанесением водоразбавляемых покрытий серии HYDROFAN.

---

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Водоразбавляемый продукт, не содержащий растворителей (V.O.C. = 0)
- Быстро высыхает при температуре свыше 25°C
- Хорошие очищающие свойства
- Хороший антистатический эффект
- Не агрессивен даже по отношению к 1К нитро- и синтетическим покрытиям
- Для удаления дегтя используйте 00695 Средство для удаления силикона медленное.

---

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть готова к окраске.

---

#### НАНЕСЕНИЕ

Используйте чистую ткань или промышленную бумагу следующим образом:

- Обработайте поверхность салфеткой или бумагой, смоченной в ОЧИСТИТЕЛЕ
- Вытрите насухо чистой салфеткой или бумажным полотенцем (никогда не оставляйте продукт высыхать на поверхности).

**DIR 2004/42/CE: Материалы для подготовки и очистки ПВ/а – VOC в готовом к применению продукте: 200 г/л**

**Содержание VOC в данном готовом к применению продукте: не более 0 г/л.**

---

## **РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ**

Все продукты Lechler для автомобильной окраски.

---

## **ПРИМЕЧАНИЕ**

Храните в тепле, не подвергайте воздействию температур ниже +5°C.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0618-RU  
ОБНОВЛЕН 02/2008**

Информация, представленная в данном документе, является добросовестной и правдивой, перед использованием были предприняты все возможные усилия по проверке, однако мы не можем принять ответственность за любую неточность. ЭТОТ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.