




Технический паспорт № 0651-RU

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

MT167 – MACROFAN UHS SPEEDY ACCELERATOR



Готовый к
использованию продукт

ОПИСАНИЕ

Ускоритель для двухкомпонентных продуктов со сверхвысоким содержанием сухого остатка в сегменте авторемонта.

ПРИМЕНЕНИЕ

Позволяет ускорить процесс сушки двухкомпонентных финишных покрытий со сверхвысоким содержанием сухого остатка при необходимости быстрой сушки при низкой температуре или ускорения процесса окрашивания (напр., при частичном окрашивании или подкраске при температуре ниже 30°C).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ускоряется процесс сушки
- Раньше полируется
- Не изменяется внешний вид финишного покрытия

НАНЕСЕНИЕ

Добавить максимум 5% в зависимости от типа продукта (правильное процентное соотношение приведено в технических паспортах продуктов).

Добавка позволяет заменить разбавитель.

ПРИМЕЧАНИЯ

Использование добавки MT167 значительно изменяет жизнеспособность продукта: поэтому рекомендуется наносить продукт на поверхность сразу же после ее введения.

При использовании чрезмерного количества добавки можно нанести вред внешнему виду материала и его стойкости: поэтому рекомендуем уделять особое внимание при добавлении этого продукта и не превышать рекомендуемое в техническом паспорте количество.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0651-RU РЕД. 01/2010

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.