



## EL085 UHS Растворитель для плавного перехода ENERGY SPRAY LINE



Готов к применению



Воздушная сушка  
при 20°C: 1-5 мин

### ОПИСАНИЕ

Растворитель для окраски переходом в аэрозольной упаковке, в особенности для материалов UHS.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Специальный продукт, используемый для окраски переходом сольвентных покровных материалов UHS и прозрачных лаков.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прост и удобен в применении, готов к использованию (аэрозоль)
- Наносится сразу после окраски переходом
- Быстро сохнет
- Хорошая растворяющая способность, создает гладкую зону перехода

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Нанесите Базовую краску BSB + MACROFAN UHS Покровные лаки.

### НАНЕСЕНИЕ

Распылением.

**Готов к применению.** Тщательно встряхните содержимое баллончика в течение 1-2 минут перед использованием. Наносить сразу же после окраски переходом.

Температура распыления: 15-30°C.

Количество слоев: 1-2, на окрашенный участок и зону перехода

Расстояние до поверхности: 20-25 см

**DIR 2004/42/CE: Специальные покрытия ПВ/е – VOC в готовом к применению продукте:**  
**840 г/л**

**Содержание VOC в данном готовом к применению продукте: не более 840 г/л.**

### СУШКА

**Воздушная сушка при 20°C:**

1-5 мин.



Инструкция по применению п. **0642-RUS**

## **ЛИНИЯ ENERGY SPRAY**

Полирование: при необходимости после высыхания финишного покрытия.

---

### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Наносить не на Базовую краску BSB, а на MACROFAN UHS Покровные лаки.

**ВНИМАНИЕ:** После нанесения, баллон перевернуть и удалить остатки материала из распылителя, чтобы избежать засыхания распылителя во время хранения перед последующим использованием.

**СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 20°C:** 24 месяца.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0642  
ОБНОВЛЕН 10/2008**

Информация, представленная в данной спецификации, полностью проверена и ее подлинность не вызывает сомнений. Компания-производитель не берет на себя ответственность за прочие ошибки в работе. ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.